TECHNISCHES DATENBLATT



Artikelnr. Batterie 025518010101 EAN/GTIN-Nr. 9005753097643 Anwendungsgebiet Backupbatterie Elektrische Werte Nennspannung 12V Nennkapazität 20 Ah (K20) Kattsartstrom 300 A (EN) Abmessungen und Gewichte Gehäusegröße AUX18 Länge max. 91mm Kastenhöhe max. 163mm Breite max. 91mm Kastenhöhe max. 163mm Gesamthöhe max. 163mm Betteriegewicht Ca. 8,0 kg (+/- 5 %) Elektrolytdichte Ca. 1,32 kg/Liter Elektrolyt Verdünnte Schwefelsäure 195 Stück/Ladungsträger 195 Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch ABsolut wartungsfrei Selbstentladung Ledertere Ca. 3 % pro Monat Ledertere Ca. 4 (20 der Norpkonspräßt	Typen-Nummer		518 01/AUX 18L	
EAN/GTIN-Nr. Anwendungsgebiet Backupbatterie Elektrische Werte Nennspannung Nennkapazität 20 Ah (K20) Kaltstartstrom 300 A (EN) Almessungen und Gewichte Gehäusegröße AUX18 Länge max. Breite max. 91mm Kastenhöhe max. 163mm Gesamthöhe max. 163mm Gesamthöhe max. 163mm Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolytdichte Elektrolytdichte Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Stück pro Lage Ausführung Bodenleiste Schaltung Polausführung Separator Gasableitung Rückzündschutz Wartung ¹) Warserverbrauch Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Elektrolyt Selbstentladung Ca. 3,905753097643 Backupbatterie Backupbatterie Bodh (K20) Ca. 1,32 kg/Liter Ladungsträger-ID Europalette Boo Separator Gasableitung Bodenleiste Boo Schaltung Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei	Artikelnr. Batterie		025518010101	
Elektrische Werte Nennspannung 12V Nennspannung 12V Nennspannung 12V Nennspazität 20 Ah (K20) Kaltstartstrom 300 A (EN)				
Nennspannung	Anwendungsgebiet		·	
Nennkapazität	Elektrische Werte			
Abmessungen und Gewichte Gehäusegröße AUX18			12V	
Abmessungen und Gewichte Gehäusegröße AUX18 Länge max. Breite max. 91mm Kastenhöhe max. 163mm Gesamthöhe max. 163mm Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolytdichte Elektrolytd Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Stück pro Lage Ausführung Bodenleiste Schaltung Polausführung Bodenleiste Schaltung Stip Separator Gasableitung Rückzündschutz Wartung 1) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Gehäusegröße AUX18 Länge max. Breite max. 91mm Kastenhöhe max. 163mm Gesamthöhe max. 163mm Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolytdichte Elektrolyty Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Stück pro Lage Ausführung Bodenleiste Schaltung Polausführung Separator Gasableitung Rückzündschutz Wartung 1) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 8,0 kg (+/- 5 %) Eanner Banner Ca. 1,32 kg/Liter Verdünnte Schwefelsäure Stuck/Liter Verdünnte Schwefelsäure Schwefelsä	Kaltstartstrom		300 A (EN)	
Länge max. Breite max. Statenhöhe max. Gesamthöhe max. Gesamthöhe max. 163mm Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolyt Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Ladungsträger-ID Stück pro Lage 5tück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste Schaltung Polausführung Sogarator Gasableitung Rückzündschutz Wartung¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 1,32 kg/Liter Ca. 1,32 kg/Liter Ladungsträger-ID Europalette Stiok pro Lage 65 Ausführung Bo0 Schaltung O Polausführung S10 Separator Gasableitung Stiokschutz Vorhanden Vorhanden	Abmessungen und Gewichte			
Breite max. Kastenhöhe max. Gesamthöhe max. Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolyt Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Stück pro Lage Bodenleiste Bodenleiste Bodenleiste Bon Schaltung Polausführung Bodenleiste Bon Schaltung Polausführung Botenleiste Bon Schaltung Polausführung Botenleiste Bon Schaltung Polausführung Stück Separator Gasableitung Rückzündschutz Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Kastenhöhe max. Gesamthöhe max. 163mm Batteriegewicht Elektrolytdichte Elektrolyt Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Stück pro Lage Ausführung Bodenleiste Schaltung Polausführung Schaltung Polausführung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste Boo Schaltung O Vorhanden Vorhanden Vorhanden Ca. 3, % pro Monat			arAutatoo	
Batteriegewicht Ca. 8,0 kg (+/- 5 %) Elektrolytdichte Ca. 1,32 kg/Liter Elektrolyt Verdünnte Schwefelsäure Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch < 1g/Ah Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat		•	Banner	
Batteriegewicht Ca. 8,0 kg (+/- 5 %) Elektrolytdichte Ca. 1,32 kg/Liter Elektrolyt Verdünnte Schwefelsäure Stück/Ladungsträger 195 Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch < 1g/Ah Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat			RUNNING BULL BACKUP	
Elektrolytdichte Elektrolyt Verdünnte Schwefelsäure Stück/Ladungsträger Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat			Interest Course	
Elektrolyt Verdünnte Schwefelsäure Stück/Ladungsträger 195 Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch < 1g/Ah Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat		Ca. 8,0 kg (+/- 5 %)		
Stück/Ladungsträger 195 Ladungsträger-ID Europalette Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch < 1g/Ah Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Ladungsträger-ID Stück pro Lage 65 Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung Polausführung S10 Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Europalette Europalette 65 Auf Separator AGM Separator Vorhanden Vorhanden				
Stück pro Lage Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung Polausführung S10 Separator Gasableitung Rückzündschutz Satterie mit Zentralentgasung Wartung 1) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung 65 B00 S10 S20 S20 S20 S20 S20 S20 S				
Ausführung Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Bodenleiste B00 Schaltung 0 Polausführung S10 Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch <1g/Ah Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat	Stück pro Lage		65	
Schaltung Polausführung S10 Separator Gasableitung Rückzündschutz Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung O S10 AGM Separator Batterie mit Zentralentgasung Vorhanden Vorhanden Vorhanden Vartung ¹) Ca. 3 % pro Monat				
Polausführung Separator AGM Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Vorhanden Wartung 1) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung S10 AGM Separator AG				
Separator Gasableitung Batterie mit Zentralentgasung Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung AGM Separator Batterie mit Zentralentgasung Vorhanden Vartung ¹) 			-	
Gasableitung Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Batterie mit Zentralentgasung Vorhanden Vartung ¹ < 1g/Ah Absolut wartungsfrei Ca. 3 % pro Monat	<u> </u>			
Rückzündschutz Vorhanden Wartung ¹) < 1g/Ah				
Wartung ¹) Wasserverbrauch Nachfüllwasser Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Wasserverbrauch< 1g/AhNachfüllwasserAbsolut wartungsfreiSelbstentladungCa. 3 % pro Monat	Rückzündschutz		Vorhanden	
Nachfüllwasser Absolut wartungsfrei Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Selbstentladung Ca. 3 % pro Monat				
Ladostrom Ca. 1/20 der Nonnkanszitöt				
	Ladestrom		Ca. 1/20 der Nennkapazität	
Ladespannung ²) Max. 14,8 V	Ladespannung ²)		Max. 14,8 V	

¹) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2020-09-30 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Original



²) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!