



Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa YTX4L-BS - Wartungsfrei Batterie

Leistung

| | |
|---------------------------------|-------|
| Spannung | 12 |
| Kapazität (10 Std.) | 3Ah |
| Kapazität 20 Std (vorgegeben) | 3.2Ah |
| Kaltstartstrom (CCA) bei -18 °C | 50A |

Maße (±2 mm)

| | |
|--------|-------|
| Länge | 114mm |
| Breite | 71mm |
| Höhe | 86mm |

Maße und Gewichte

| | |
|--|-------|
| Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure | 1.4kg |
| Säurevolumen | 0.18l |


Technologie

| | |
|-------------|----------------|
| Technologie | Ca/Ca gegossen |
| Adskiller | AGMSORTIMENT |



Anschlusspol Typ - 5

Zellenanordnung



Datenblatt erstellt am 12/02/2023 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YTX4L-BS - Maintenance Free Battery

Performance

| | |
|--------------------|-------|
| Voltage | 12 |
| Capacity (10-hour) | 3Ah |
| Capacity (20-hour) | 3.2Ah |
| CCA @ -18°C | 50A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 114mm |
| Width | 71mm |
| Height | 86mm |

Weights & Measures


| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 1.4kg |
| Acid Volume | 0.18l |

Technology

| | |
|------------|------------|
| Technology | Cast Ca/Ca |
| Separator | AGM |



Cell Assembly Layout



Terminal Type - 5



Data Sheet generated on 12/02/2023 - E&OE